

Reinigungsempfehlung für Bodenbeläge aus Kautschuk

1. Erstreinigung

Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger entfernen.

- 1.1 Geeigneten Intensivreiniger gemäß Herstellerangaben mit Wasser verdünnen und mit der Einscheibenmaschine mit dem rotem Pad / mittelharter Bürste verteilen, so dass eine vollflächige Benetzung gewährleistet ist. Sollte kein Intensivreiniger verfügbar sein, kann auch ein geeigneter Grundreiniger eingesetzt werden.
- 1.2 Nach einer Einwirkzeit von ca. 15 Minuten intensiv mit der Einscheibenmaschine abfahren.
Achtung: Bei Verwendung eines Grundreinigers darf dieser nicht antrocknen.
- 1.3 Schmutzflotte mit einem Wassersauger aufnehmen. Die Belagsoberfläche muss frei von Schmutzrückständen sein.
- 1.4 - Bei **Intensivreinigern** und Erstpflege mittels *Wischpflege* ist ein Nachwischen mit klarem Wasser nicht notwendig.
- Bei Verwendung eines **Grundreinigers** muss mit klarem Wasser gründlich nachgewischt werden.

2. Erstpflege

- 2.1 Eine geeignete Wischpflege in erhöhter Konzentration gemäß Herstellerangebot mit einem feinen Wischmopp gleichmäßig auftragen.
- 2.2 Getrockneten Wischpflegefilm polieren.

Hinweis: Bei Belägen mit Oberflächenstruktur und auch in Bereichen mit starkem Schmutzeintrag hat sich die Erstpflege mit einer geeigneten *Emulsion/Dispersion* bewährt.
In diesem Fall muss die Erstreinigung mit einem blauen/grünen Pad bzw. einer geeigneten harten Bürste erfolgen.

Auf elektrisch leitfähigen Belägen dürfen keine *Emulsion/Dispersion* aufgebracht werden, welche die elektrischen Eigenschaften der Beläge beeinträchtigen.

3. Unterhaltsreinigung

Manuell: Gute Reinigungsergebnisse werden durch 2-stufiges Wischen (2-Mop-System und Fahreimer) oder auch mit speziellen 1-stufigen Reinigungsverfahren, wie das Vileda SWEP-System, mit geeigneten Wischpflegemittel erzielt.

Maschinell: Eine Automatenreinigung eignet sich für großflächige und nicht überstellte Flächen. Dabei werden spezielle Automatenreiniger nach Empfehlung der Reinigungsmittelhersteller verwendet.

Die Unterhaltsreinigungen sind auch beim Einsatz von Emulsion /Dispersionen mit Wischpflegeprodukten auszuführen, um diese vor Versprödungen zu bewahren.

Um einen gleichmäßigen und verdichteten Pflegefilm zu erhalten, sollte der Belag bedarfsgerecht poliert werden.

Produkte:

- Ersteinpflege:
CC-Grundreiniger R
1:1 bis 1:3 verdünnt mit Wasser
- Erstpflge Wischpflege:
CC-Fußbodenpflege R 1000
1:4 bis 1:9 verdünnt mit Wasser, polieren
- Erstpflge Eumulsion/Disperison: (nur in speziellen Fällen empfohlen)
CC-Vollpflege seidenmatt (Standard)
CC-Medica-Hartversiegelung (Krankenhaus)
2mal dünn und pur
- Unterhaltsreinigung:
CC-Fußbodenpflege R 1000
2-stufiges Wischen

Die Pflegeprodukte erhalten Sie bei uns:

Kessler GmbH · Gutedelstr. 2 · 79418 Schliengen

Tel: 07635/8204-0 · Fax: 07635/8204-60

www.kessler-schliengen.de

info@kessler-schliengen.de