

Reinigungs- und Pflegeanleitung für PVC-, CV- und Linoleum-Bodenbeläge

1. Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

2. Bauschlussreinigung

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden entfernt, indem *CC-Grundreiniger R* oder *CC-Aktivreiniger R 280* in einem Verhältnis von 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnt eingesetzt wird. Bei geringeren Bauverschmutzungen sollte die Konzentration dem Verschmutzungsgrad entsprechend verringert werden (z. B. auf 1:50 – 1:100). Die Reinigungslösung wird auf dem Belag verteilt und dieser nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten geschrubbt. Statt eines Schrubbers empfehlen wir hierzu den *CC-Padmeister* mit grünem Pad. Die Schmutzflotte wird mit saugfähigen Breitwischmops oder einem Wassersauger (z. B. einem *CC-Sprühsauger* mit Hartbodenadapter) aufgenommen und der Belag anschließend mit klarem Wasser neutralisiert, bis alle Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind.

3. Einpflege

An jede Bauschluss- oder Grundreinigung muss sich unmittelbar eine Einpflege anschließen, bevor der Fußboden begangen wird. Durch die Einpflege wird die Anschmutzung verringert, der Belag gegen mechanische Einflüsse geschützt und die laufende Reinigung erleichtert.

Zum Aufbau einer Pflegeschicht wird *CC-Bodenglanz 2000* (glänzend) oder *CC-Vollpflege* (seidenmatt) zweimal unverdünnt in Form eines gleichmäßigen dünnen Filmes aufgetragen, wozu der *CC-Wischwiesel* mit Einwischerbezug oder ein nicht-fusselnder Breitwischmops verwendet wird. Vor dem Zweitauftrag ist die Trocknung des ersten Filmes (ca. 45 Minuten) abzuwarten. Die Befilmung wird über Kreuz aufzubringen. Nach dem letzten Trocknen, das über Nacht erfolgen sollte, ist der Belag begehbar.

4. Laufende Reinigung und Pflege

- 4.1 Je nach Schmutzanfall sollte der Boden ein- bis zweimal pro Woche mit *CC-Bodenglanz 2000* oder *CC-Vollpflege seidenmatt* in Verdünnung 1:200 gereinigt werden. Staub und Verschmutzungen werden so schlierenfrei entfernt. Bei stärkerem Schmutzanfall (z. B. in Fluren, vor Küchenzeilen) stattdessen *CC-Aktivreiniger R 280* verwenden und bei Bedarf eine Nachpflege mit *CC-Bodenglanz 2000* bzw. *CC-Vollpflege seidenmatt* durchzuführen.

- 4.2 Alternativ zu vorstehend beschriebener Vorgehensweise kann bei intakter werkseitiger Vergütung zur Beseitigung der täglichen Verschmutzungen *CC-Fußbodenreiniger R 1000* in Verdünnung 1:200 verwendet werden. Dosierungshinweise bitte genau beachten, nicht überdosieren!

5. Grundreinigung

Durch die Beanspruchung und den damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung des Bodenbelages erforderlich. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann dies im Haushaltsbereich z. B. alle 12 Monate der Fall sein. Alte Pflegefilme, hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt. Hierzu wird *CC-Grundreiniger R* in einer Verdünnung von 1:5 mit Wasser aufgetragen und der Boden nach einer Einwirkzeit von 10-15 Minuten intensiv mit einem *CC-Padmeister* mit grünem Pad geschrubbt. Bei besonders hartnäckigen Rückständen *CC-Grundreiniger R* unverdünnt verwenden. Die Schmutzflotte wird vollständig mit saugfähigen Breitwischmops oder einem Wassersauger (z. B. einem *CC-Sprühsauger* mit Hartbodenadapter) aufgenommen und der Belag anschließend mit klarem, wenn möglich, warmem Wasser neutralisiert, bis alle Schmutz- und Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind (das Wischwasser schäumt dann nicht mehr!). Anschließend muss wieder eine Einpflege (wie unter Punkt 3 beschrieben) erfolgen.

6. Entfernung von Flecken und Gummiabsatzstrichen

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche, die nicht mit den Methoden der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit *CC-Elatex* in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreien Pad entfernen. Da das Produkt auch Pflegefilme anlässt, ist die behandelte Stelle nach Entfernen von Schmutz und Reinigungsmittelresten durch Wischen mit einem mit dem Einpflegeprodukt angefeuchteten Tuch zu sanieren. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder nicht vollständig beseitigt werden können.

Die Pflegeprodukte erhalten Sie bei uns:

Kessler GmbH · Gutedelstr. 2 · 79418 Schliengen

Tel: 07635/8204-0 · Fax: 07635/8204-60

www.kessler-schliengen.de

info@kessler-schliengen.de